

SVĚTLÍKY MULTINORM® 3 v 1



Sklepní světlík v jednoduchém provedení

- standard
- zesílený
- vodotěsný

Sklepní světlíky

Jmenovitý rozměr ¹⁾ š x v x h v cm	Varianty a možná zatížení					
	MEA MULTINORM standardní		MEA MULTINORM zesílený		MEA AQUA vodotěsný	
	Pochůzný / přejezdny osobními ²⁾	max. počet nástavců	Pochůzný / přejezdny osobními ²⁾	max. počet nástavců	Pochůzný / odolný proti tlakové vodě	max. počet nástavců

Hloubka 40 cm

80 x 60 x 40	•/•	3/3	–	–	–	–
80 x 100 x 40	•/•	3/3	–	–	–	–
100 x 60 x 40	•/•	3/3	–	–	–	–
100 x 100 x 40	•/•	3/3	•/•	5/5	•/•	–
100 x 130 x 40	•/•	3/3	•/•	5/5	•/•	–
125 x 100 x 40	•/•	3/3	•/•	5/5	•/•	–

Hloubka 60 cm

100 x 100 x 60	•/–	3/0	•/•	5/3	–	–
125 x 100 x 60	•/–	3/0	•/•	5/3	–	–
125 x 130 x 60	•/•	3/1	•/•	5/3	•/•	–
150 x 120 x 60	•/–	1/0	–	–	–	–

Hloubka 70 cm

100 x 100 x 70	•/•	5/5	–	–	•/•	–
125 x 100 x 70	•/•	5/5	–	–	•/•	–
150 x 100 x 70	•/–	1/0	–	–	–	–
150 x 150 x 70	•/–	1/0	–	–	–	–
200 x 100 x 70	•/–	–	–	–	–	–
200 x 150 x 70	•/–	–	–	–	–	–

¹⁾ Uvedená šířka světlíku odpovídá také vhodné šířce okna.

²⁾ Přejezdny osobními automobily s vhodným roštem.

Přejezd osobními automobily s tlakem kol až 900 kg možný při prstvách zhuštěném homogenním výplňovém materiálu.

Nástavce pro přizpůsobení výšky

Velikost š x v v cm	K dispozici pro hloubky světlíků		
	40 cm	60 cm	70 cm
80 x 35	•	–	–
100 x 35	• ²⁾	• ²⁾	•
125 x 35	• ²⁾	• ²⁾	•
150 x 35	–	•	–
150 x 54	–	–	• ³⁾

Max. užitečná výška na každý nástavec 33 cm, vyrovnání výšky pro první nástavec nad světlíkem 8–33 cm.

²⁾ Lze obdržet také ve vyztuženém provedení.

³⁾ Max. užitečná výška na každý nástavec 52 cm, vyrovnání výšky pro první nástavec nad světlíkem 10–52 cm.

Přejezdny osobními automobily s ochranou hran

Tahokov

Oko 30/30

Oko 30/10

