

GM-4 Objekt


Cenová alternativa

VLASTNOSTI VÝROBKU

- ♦ ekonomický model Wipro série. GM-4 Objekt se nazývá kvalita bez kompromisů s hospodárným vybavením. GM-4 Objekt je vstupní model do palety půdních schodů Wipro vzhledem k ceně, který je cenově hluboko pod běžnými schody firmy Wipro!
- ♦ horní víko je možné dodatečně jednoduše namontovat
- ♦ požární odolnost T30
- ♦ protipožární těsnění po obvodě
- ♦ 25 cm vysoké svařené kovové obložení stropu
- ♦ extra dlouhé madlo
- ♦ skrytý dvoustranný šroubový závěr
- ♦ vysoce kvalitní prášková povrchová úprava
- ♦ plynulé nastavení na výšku místnosti
- ♦ dodatečná montáž obložení stropu
- ♦ tepelná izolace prostřednictvím 8cm minerální vlny zhuťněné na 4cm ve spodním víku
- ♦ 36cm široké a 12cm hluboké stupně s protiskluzovou páskou
- ♦ včetně montážního materiálu



A
Obložení stropu s horním víkem. (na přání možné otvírání do boku)



B
bez použití žebříku nastavitelné na výšku místnosti mezi




C
skrytý dvoustranný šroubový závěr



Technická data

Kvalitní schody od Wippra®



MÉ ROZMĚRY

Pro každý typ jsou možné zakázkové velikosti!

- A světlá výška místnosti
- B světlá délka otvoru
- C světlá šířka otvoru
- D výklopný prostor
- E prostor pro otevření horního víka dozadu
- F prostor na otevření bočního krytu
- G síla stropu

Tabulka rozměrů

typ	rozměry skříně (délka x šířka x výška)	Výška místnosti [A] sériově nastavitelné	Vyklápěcí prostor [D]					
			do v.m. 250	do v.m. 255	do v.m. 260	do v.m. 265	do v.m. 270	do v.m. 275
GM-1	138 x 68 x 38	255 - 275	-	27	24	20	16	11
	128 x 68 x 38	255 - 275	-	-	-	30	26	21
	118 x 68 x 38	250 - 265	34	29	25	19	10	-
GM-4 Eurostep	138 x 68 x 38	255 - 275	-	30	27	24	20	15
	128 x 68 x 38	255 - 275	-	-	37	34	30	25
	118 x 68 x 38	250 - 265	37	33	29	24	17	7
	118 x 58 x 38	250 - 265	37	33	29	24	17	7
	108 x 68 x 38	250 - 260	-	30	27	22	17	10
GM-4 Isotec	138 x 68 x 38	255 - 275	-	28	25	21	18	12
	128 x 68 x 38	255 - 275	-	-	-	31	29	22
	119 x 68 x 38	250 - 265	33	28	24	18	10	-
	119 x 58 x 38	250 - 265	33	28	24	18	10	-
	108 x 68 x 38	250 - 260	-	29	25	22	17	10
GM-4 Isotec Luxe	138 x 68 x 38	255 - 275	-	30	26	23	18	14
	128 x 68 x 38	255 - 275	-	-	-	32	28	23
	119 x 68 x 38	250 - 265	34	29	25	18	10	-
	119 x 58 x 38	250 - 265	34	29	25	18	10	-
	108 x 68 x 38	250 - 260	-	28	26	21	16	11
GM4 Objekt	138 x 68 x 25	250 - 270	24	21	17	13	8	3
	128 x 68 x 25	250 - 270	34	31	27	23	18	12
	118 x 68 x 25	250 - 270	44	41	37	33	28	22

Horní víko k dodatečné montáži

Rozměry víka	Rozměr staveb. otvoru	GM-4 Eurostep	GM-4 Isotec	GM-4 Objekt
138 x 68	140 x 70	ADH, HOD	ADH, HOD	HOD
128 x 68	130 x 70	ADH, HOD	ADH, HOD	HOD
118 x 68	120 x 70	ADH, HOD	ADH, HOD	HOD
108 x 68	110 x 70	ADH, HOD	ADH, HOD	-
118 x 58	120 x 60	ADH, HOD	ADH, HOD	-

ADH = dozadu automaticky otvíratelné horní víko ♦ HOD = ručně otvíratelné horní víko