

NANGA

interiér

SÁDROVÝ OBKLAD

Prohlášení o vlastnostech 26/G/STEGU/2016

Harmonizovaná norma EN 14246:2008



typ	kód	ean
obklad	ST-PL-NAG-001-01	5907762308588
obklad START	ST-PS-NAG-001-01	5907762308601
roh	ST-NR-NAG-001-01	5907762308595

DETAIL OBKLADU	délka	výška	tloušťka
Rozměr	440 mm	220 mm	12 - 30 mm
Počet ks na m ²		16,40 ks	

DETAIL OBKLADU START	délka	výška	tloušťka
Rozměr	440 mm	110 mm	12 - 30 mm

DETAIL ROHU	délka	výška	tloušťka
Vnitřní rozměr	160 / 270 mm	220 mm	12 - 30 mm
Vnější rozměr	190 / 300 mm		




BALENÍ OBKLADU	
Rozměr balení (délka x šířka x výška)	480 x 240 x 260 mm
Počet ks v balení	7 ks
Počet m ² v balení	0,43 m ²
Hmotnost balení	12,00 kg
Hmotnost m ²	~ 28 kg
Počet balení na vrstvě palety	7 balení
Počet balení na paletě	42 balení
Výška palety	1,71 m
Hmotnost palety	529 kg

BALENÍ OBKLADU START	
Rozměr balení (délka x šířka x výška)	480 x 240 x 260 mm
Počet ks v balení	14 ks
Počet bm v balení	6,16 bm
Počet m ² v balení	0,59 m ²
Hmotnost balení	13,00 kg
Počet balení na vrstvě palety	7 balení
Počet balení na paletě	42 balení
Výška palety	1,71 m
Hmotnost palety	571 kg

NANGA

BALENÍ ROHU	
Rozměr balení (délka x šířka x výška)	480 x 240 x 260 mm
Počet ks v balení	4 ks
Počet bm v balení	0,76 bm
Počet m ² v balení	0,24 m ²
Hmotnost balení	7,00 kg
Počet balení na vrstvě palety	7 balení
Počet balení na paletě	42 balení
Výška palety	1,71 m
Hmotnost palety	319 kg

DOPORUČENÁ STAVEBNÍ CHEMIE

penetrace	lepidlo	impregnace
		
GRUNT	POWERELASTIK	STONE SHINE / STONE CARE



NANGA 1

